TP - 4250
SELLADOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sellador TP - 4250, es un producto a base de asfalto refinado y modificado relleno de minerales inertes y asbesto lo cual hace un producto muy versátil en la industria de construcción automotriz.

USOS

En la industria de la construcción se utiliza como revestimiento impermeable en techo, azoteas, cimientos, dalas, muros de contención, tanques, depósito de agua, jardineras; para rellenar grietas en el calafateo de chaflanes, cornisas, canales, etc.

CARACTERÍSTICAS	VALORES
Color	Negro
Olor	A solvente
Sólidos	77 - 79%
Densidad	1.135 - 1.160 g/mn aproximadamente
Secado al tacto	20 minutos
Rendimiento	1 m^2/Lt en membrana
En construcción	1.5 a 20 m^2 /Lt sin membrana
Viscosidad (Cps) Resistencia a temperatura (°C)	50,000 - 150,000 60 - 65

APLICACIÓN

La superficie debe de estar perfectamente seca y limpia. En el caso de la industria automotriz se aplica con llana. En la construcción con brocha, cepillo o llana también se puede aplicar por aspersión.

VENTAJAS

No requiere calentamiento, es fácil de aplicar, tiene gran adherencia flexible, no se agrieta, no se reblandece ni endurece. Secado rápido crea una barrera de vapor.