

FICHA TÉCNICA

CT-DP 1110 CINTA AUTOADHESIVA DE DOBLE CARA



► CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Adhesivo acrílico confiable
Alta adherencia al pelado
Fuerte adherencia inicial
Resistencia a la temperatura y al envejecimiento.

► APLICACIÓN

Para producción, embalaje y montaje. para sellar papel película plástica a base y otras superficies adecuadas.

| CT-DP1110 | | Método de prueba |
|------------------------------|---|------------------------|
| Construcción | Portador de pañuelos de papel //Adhesivo acrílico//Forro de papel de silicona de doble cara. | |
| Propiedades | Métrica | Inglés |
| Espesor total | 110 Micras | 4,3 mil |
| Adhesión de cáscara | 18 N/25mm | 65 pulgadas |
| Rolling Tack (bola de 11 mm) | 10 cm | 4 pulgadas |
| Resistencia a la tracción | 40 N/25 mm | 9 Lb/pulgada |
| Elongación | 3,5% | 3,5% |
| Temperatura de servicio | -20 - +100 FC | -4 - + 212 °F ----- |
| Identificación del núcleo | 76 mm | 3" ----- |
| Ancho del rollo | 50 mm (2"), 60 mm, 75 mm (3") | |
| Longitud del rollo | 30m (100*), 45m (50 yardas), 50m, 100m | |

► RECOMENDACIONES

1. Los datos anteriores son resultados típicos de pruebas realizadas en muestras tomadas de corridas de producción y pueden actualizarse sin previo aviso. Típico los valores no están destinados a ser utilizados para el desarrollo de especificaciones. Tolerancia, datos técnicos: 10%; ancho: 3 mm; Longitud: Rollo cortado: 2%, Jumbo Rollo 1%.

2. El producto debe almacenarse en el material de embalaje original a 20 +/- 5C y 40-60% de humedad relativa y protegido de la luz solar directa calor y humedad. Vida útil: Un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en las condiciones descritas anteriormente.
3. La superficie sobre la que se aplica la cinta debe estar limpia, seca, libre de grasa, aceite y otros contaminantes y depósitos. Recomendado temperatura de aplicación: 50 – 105 oF (10 – 40 oC).
4. El usuario es en última instancia responsable de determinar si el producto es apto para una superficie particular y adecuado para la aplicación del usuario. Sin reclamos serán aceptados después de instalar el producto. El usuario debe realizar las pruebas necesarias y la aplicación de prueba de la cinta para confirmar la idoneidad para las necesidades del usuario. Propósito especial y método de aplicación.
5. Las cintas autoadhesivas están diseñadas únicamente para aplicaciones de sellado. En el caso en que los lados de la junta está sujeta a tensión mecánica, ambos lados deben colocarse de forma segura usando sujetadores o colgadores adecuados antes de la aplicación de las cintas autoadhesivas.
6. Calem Technology garantiza que el producto está libre de defectos de material y mano de obra en el momento en que Calem Technology envía el producto. Condiciones generales y garantía publicadas en el sitio web también se aplica a todos los productos. CALEM TECHNOLOGY NO OFRECE OTRAS GARANTÍAS OCONDICIONES EXPRESAS O IMPLÍCITAS INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, IDONEIDAD PARA PROPÓSITO PARTICULAR, COMERCIALIZABILIDAD, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SURJA DE LA PERSONALIZACIÓN USO DEL COMERCIO Y/O CURSO DE NEGOCIACIÓN. Si el producto no se ajusta a esto garantía de Calem Technology, previa notificación de la misma y justificación de que el producto han sido almacenados y aplicados de acuerdo con los requisitos anteriores, en Calem Technology discreción, reemplazar o acreditar el precio de compra equivalente del producto.
7. Limitación de responsabilidad. Dado que los detalles del proyecto, las condiciones de uso y aplicación están completamente fuera del control de Calem Technology, Calem Technology, o revendedores de cualquier producto CT Tape, CT Foil, CT Glass o CT Plast no garantizan los resultados del uso de ningún producto u otra información y renuncia expresamente a toda responsabilidad por cualquier posible daño o pérdida resultante del uso o aplicación de los productos. Calem Technology Inc. y vendedor de los productos no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja del producto, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica afirmada, incluyendo garantía, contrato, ley de ventas, negligencia o responsabilidad estricta.